



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 3/2018 – SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **BETÓNOVÁ DLAŽOBNÁ TVAROVKA**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4: Vid'. Príloha č. 3.

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Betónová dlažbová tvarovka je betónový prefabrikovaný výrobok, používaný ako materiál na úpravu spevnenia povrchu, ktorý spĺňa tieto podmienky:**

-vo vzdialenosti 50mm od akéhokoľvek okraja žiadny prierez nepreukazuje vodorovný rozmer menší ako 50mm.

- jeho celková dĺžka delená jeho hrúbkou je najviac štyri.

Používa sa na komunikácie a iné plochy, plochy pre chodcov, na zastrešenia, komunikácie pre chodcov, pešie zóny, cyklistické komunikácie, odstavné a parkovacie plochy, miestne komunikácie, cesty, autobusové stanice, zástavky hromadnej dopravy a čerpacie stanice pohonných látok

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11ods,5:

**CHYŽBET SK, s.r.o, Budovateľská 1234, Turany, 038 53, IČO, 36789097**

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe:

### Systém4

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **STN EN 1338 AC**,

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre príp. trieda	Harmonizované technické špecifikácie
Odolnosť proti poveternostným vplyvom (mrazuvzdornosť)	Trieda 2,označenie B Trieda 3,označenie D (priemer $\leq 6$ ) (priemer $\leq 1,0$ )	STN EN 1338
Pevnosť v priečnom ťahu	Splnená	
Tepelná vodivosť	NPD 2 *	
Odolnosť proti obrusovaniu	Trieda 4, označenie I	
Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu	Dostatočná	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Správanie sa pri vonkajšom požiari	Dostatočné	

Pre odolnosť proti vode chemickým rozmrazovacím látkam sú splnené požiadavky pre stupeň vplyvu prostredia XF4 v zmysle STN EN 206+A1.

8. Výroba vyhlasuje, že výrobok zadaný v bode 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.

9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal, funkcia: **Adam Lyš, konateľ spoločnosti**



Miesto a dátum vydania: Turany, 29.11.2018

Príloha č.3. Vyhlásenie o parametroch č. 3/2018 –Sk

Poradové číslo	Druh výrobku	Hrúbka	Rozmery v mm
1.	<b>Holland</b>	40	100x200
2.		60	
3.		80	
4.	<b>Holland I</b>	60	200x200
5.		80	
6.	<b>Holland II</b>	60	200x300
7.	<b>Holland III</b>	60	300x300
8.	<b>Behaton</b>	60	100x165, 200x165
9.		80	
10.		100	
11.	<b>Dlažba pre nevidiacich</b>	60	200x100 200x200
12.	<b>Litelo</b>	60	207x67
13.	<b>Prídlažba</b>	80	250x500x80
14.		10	250x500x80
15.	<b>Sinus</b>	60	120x240
16.		80	120x240