

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 4/2018 – SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Debniace tvárnice z obyčajného betónu a ľahkého betónu**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4: Vid'. **Príloha č. 4.**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Debniaca tvárnica je dutinový dielec určený na vyplnenie betónom alebo maltou ako stratené debnenie, na murovanie na sucho alebo s použitím laty, tvárnice môžu mať vytvorený bočný zámok.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5:

CHYŽBET SK, s.r.o, Budovateľská 1234, Turany, 038 53, IČO, 36789097

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe:

Systém4

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

STN EN 15435

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre príp. trieda	Harmonizované technické špecifikácie
Rozmery	150x500x250 200x500x250 240x500x250 300x500x250 400x500x250	STN EN 15435
Rozmerové tolerancie	Dĺžka: ± 5 mm Šírka: ± 5 mm Výška: +3 –5 mm	
Zmena vplyvom vlhkosti	NPD	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Ťahová pevnosť rebier	Min.0,50 N.mm-2	
Pevnosť ťahu pri ohybe bočníc	Min.1,40 N.mm-2	
Kapilárna nasiakavosť	Max.4,5g/m2.s	
Tepelný odpor	NPD	
Trvanlivosť	Chrániť pred poveternostnými vplyvmi	

8. Výroba vyhlasuje, že výrobok zadaný v bode 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.
9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal, funkcia:

Adam Lyš, konateľ spoločnosti

CHYŽBET SK, s.r.o.
Budovateľská 1234
038 53 Turany
IČO: 36789097
DIČ: 2022394737
IČ DPH: SK 2022394737



Miesto a dátum vydania: Turany, 05.12.2018